

Monteringsanvisning

Handtork STARMAX ST 60 - E 94 280 05 – startas med tryckknapp

Installationen skall göras av el-fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter.

Apparaten skall inte jordas, men skall föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.

Av säkerhetsskäl skall nätsäkringens fränkopplas vid alla ingrepp.

STARMAX handtork skall monteras fast på vägg, cirka 1100 mm högt, räknat från golvet till apparatens underkant.

Före monteringen avlägsnas de två skruvarna på apparatens undersida, varefter kåpan lyfts av.

Använd medföljande borrh-schema och märk ut hål för fastsättning av apparaten och beräkna samtidigt ingång för matarledning.

Borra hålen med 8 mm borr och skruva fast apparaten på väggen. Dra skruvarna lika.

Matarledningen ansluts på plinten till höger. Kåpan sätts på och fästs med de två skruvarna.

Rengöring och skötsel:

Insugningsfiltret på undersidan av apparaten skall sugas rent från damm varje månad med dammsugarens fogmunstycke. Fastsittande smuts i filteröppningen avlägsnas med borste.

Tekniska data:

Total effekt:	1800 W	Inkl. motor:	130 W
Märkspänning:	230 V AC 50 Hz	Skyddsklass:	II
Kapslingsklass:	IPX1		